



ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SA 2005

DESCRIPCIÓN:

Analizador de seguridad eléctrica estándar que permite realizar medidas de control de fugas de corriente a tierra, a chasis y a partes aplicadas al paciente ya que cuenta con 5 entradas para leads de ECG.

CARACTERÍSTICAS

- Línea de medición de voltaje
- Prueba de tierra / Lead / Resistencia
- Corriente de fuga
- Pruebas punto a punto
- Corriente de fuga de caja/chasis
- Resistencia externa
- Corriente de fuga externa
- Monitor
- Función MAP (aislamiento)
- Medición de valor RMS
- Cargas de prueba seleccionables AAMI ES1-1993 o IEC 601
- VAC de operación 85 a 265
- Clasificación total de 20 amperios
- Teclas de control táctil, sin botones
- Indicadores de estado LED
- Respuesta audible
- Puntos de autopruueba
- Fusible externo reemplazable
- Corriente de fuga de lead a lead
- Corriente de fuga de lead a tierra
- Corriente de fuga de aislamiento del paciente
- Corriente de fuga de aislamiento externo
- 5 entradas universales para Lead de ECG



INFO:

www.medim.cl

contacto@medim.cl

+56 9 54998271



ESPECIFICACIONES:

Voltaje (input)	85 a 265 V
Corriente nominal	20 amperios
Medidas	
Voltaje (VAC)	85 a 265 ($\pm 3\%$ R)
Corriente (amps)	0 a 19.99 ($\pm 5\%$ R)
Corriente de Fuga (μ A)	0 a 1999 DC & 25 a 1 kHz ($\pm 1\%$ R) 1 kHz a 100 kHz ($\pm 2.5\%$ R) 100 kHz a 1 mHz ($\pm 5\%$ R)
Resistencia (ohms)	0 a 19.99 ($\pm 1\%$ R) 10 mA
Leads de paciente	5
MAP (Aislamiento)	Si
Simulador EGC integrado	No
Cargas AAMI & IEC	Si
Punto a Punto	Si
Puntos de prueba	Si
Capacidad de Prueba	
Tierra abierta	Si
Polaridad inversa	Si
Neutro abierto	Si
línea abierta	Si
Tamaño	221 mm x 140 mm x 41 mm
Peso	1.134 gramos

INFO:

www.medim.cl

contacto@medim.cl

+56 9 54998271